

ERLO KOLOMBOORMACHINE – GP-40/50

ERLO

- Kolomboormachine met tandwielaandrijving
- Automatische voeding – mechanische koppeling
- Verplaatsbare tafel en vaste boorkop
- Boorcapaciteit: 40 mm (GP-40) en 50 mm (GP-50)
- Spindelopname: MK 4
- Boordiepte: 160 mm (GP-40) en 180 mm (GP-50)
- Zonder koeling



Erlo GP-40/50

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Erlo – Kolomboormachine – GP-40/50

Standaard

- Geharde en geslepen tandwielaandrijving
- Automatische boorvoeding – mechanische koppeling
- Verplaatsbare tafel en vaste boorkop
- Boordiepte instelling
- Automatische gereedschapsuitwerper
- Laagspanningsuitrusting
- Thermomagnetische microswitch
- Noodstop
- Draairichting schakelaar
- Elektrische uitrusting in boorkop
- Boorafscherming met microscharakelaar
- Tafel met T-gleuven
- CE



Kenmerken

Model	GP-40	GP-50
MAX BOORCAPACITEIT IN STAAL 70 KG	Ø 40 mm	Ø 50 mm
MAX TAPCAPACITEIT IN STAAL 70 KG	M 30	M 35
AANTAL SNELHEDEN	75-150-235-325-470-650-1050-2100 tpm	95-152-204-298-443-695-970-1420 tpm
VOEDING	AUTOMATISCH	
AANTAL VOEDINGEN EN BEREIK	(2) 0,10 – 0,20	(3) 0,10 – 0,18 – 0,24
KOPPELING	MECHANISCH	
MOTOR VERMOGEN	1,8 / 3,2 PK	4 PK
MOTOR SNELHEID	1500 / 3000 tpm	
SPINDEL OPNAME	MK4	
SPINDEL VERPLAATSING	160 mm	180 mm
AFSTAND SPINDEL-KOLOM	300 mm	350 mm
AFSTAND SPINDEL-TAFEL	Min. 70 / Max. 885 mm	Min. 95 / Max. 865 mm
AFSTAND SPINDEL-BASIS	1230 mm	1220 mm
KOLOMDIAMETER	125 mm	150 mm
TAFELAFMETINGEN	400 x 420 mm	480 x 480 mm
AFMETINGEN BASIS	400 x 655 mm	
TAFEL MET T-GLEUVEN	JA	
DIEPTEREGELING	JA	
KOELING	NEE	
GEREEDSCHAPSUITWERPER	JA	
MACHINEVERLICHTING	NEE	
HOOFDSCHAKELAAR	JA	
SCHAKELAAR MOTORASCHERMING	JA	
NOODSTOP	JA	
KEUZESCHAKELAAR DRAAIRICHTING	JA	
ELEKTRISCHE UITRUSTING OP LAAGSPANNING	JA	
BOORAFSCHERMING MET MICROSCHAKELAAR	JA	
CE	JA	
MASSA	300 kg	435 kg



Erlo GP-40/50

Eldis NV

Tel. 057 21 75 75

Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A

Fax 057 21 72 27

8900 Ieper

Email: info@eldis.be