

SCANTOOL KOLOMBOORMACHINE – AEF/ATF/A

- Kolomboormachine met riemaandrijving
- Capaciteit van 1 tot 20 mm (16AEF/16ATF) en 1 tot 32 mm (25A)
- Spanning: 1 x 230 V (16 AEF) en 3 x 400 V (16 ATF en 25A)
- Opname MK 2 (16AEF / 16ATF) en MK4 (25A)
- Aparte noodstop



Scantool - V-riem modellen

Kenmerken



Model	16 AEF	16 ATF
Boorcapaciteit	1-20 mm	1-20 mm
Max. spindelverplaatsing	80 mm	80 mm
Keeldiepte	190 mm	190 mm
Boorkop	16 mm	16 mm
Draaibaarheid	410	410
Afstand tafel – spindel	720 mm	720 mm
Afstand spindel – voet	1210 mm	1210 mm
Afmetingen werktafel	285 x 285 mm	285 x 285 mm
Kantelbaarheid	45°	45°
Afmetingen basis	480 x 270 mm	480 x 270 mm
Totale hoogte	1600 mm	1600 mm
Vermogen motor 50Hz 1x230V	750 W	/
Vermogen motor 50Hz 3x400V	/	750 W
Aantal snelheden	12	12
Toerental	280 – 2380 tpm	280 – 2380 tpm
Massa	67 kg	67 kg

Kenmerken

Model	25A
Boorcapaciteit	1-32 mm
Max. spindelverplaatsing	120 mm
Keeldiepte	254 mm
Boorkop	16 mm / B16
Draaibaarheid	550 mm
Afstand spindel – tafel	710 mm
Afstand spindel – basis	1180 mm
Afmetingen werktafel	475 x 425 mm
Kantelbaarheid	45°
Afmetingen basis	575 x 445 mm
Totale hoogte	1700 mm
Vermogen motor 50Hz 3x400V	1100 W
Aantal snelheden	12
Toerental	120 – 3480 tpm
Massa	125 kg



Scantool AEF/ATF/A



Scantool AEF/ATF/A

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be