

ERLO KOLOMBOORMACHINE– C serie

- Manuele voeding
- V-riemaandrijving
- Verplaatsbare tafel en vaste boorkop
- Boorcapaciteit: 18 mm (C/CR18), 25 mm (C/CR.25) en 30 mm (C/CR.30)
- Spindelopname: MK3
- Boordiepte: 120 mm
- CVR modellen met koeling
- Machineverlichting optioneel

ERLO



Erlo C-serie

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Erlo –Kolomboormachine– C serie



Kenmerken

MODELLEN	C.18	CR.18	C.25	CR.25	C.30	CR.30
BOORCAPACITEIT IN STAAL VAN 70 Kg	18 mm		25 mm		30 mm	
TAP CAPACITEIT IN STAAL VAN 70 Kg	M.14		M.18		M.25	
AANDRIJVING	V-RIEM					
AANTAL SNELHEDEN EN BEREIK (tpm.) 50 Hz.	(10) 245 – 4.000					
AANTAL SNELHEDEN EN BEREIK (tpm.) 60 Hz.	(10) 295 – 4.800					
VOEDING	MANUEEL					
VERMOGEN HOOFDMOTOR (PK)	0,68 / 1,4		0,95 / 1,8		1,2 / 2	
HOOFDMOTOR SNELHEDEN (rpm)	750 / 1.500					
SPINDEL MORSE KONUS	MK.2		MK.3		MK.3	
SPINDEL VERPLAATSING mm	120					
AFSTAND SPINDEL-KOLOM mm	250					
AFSTAND SPINDEL-TAFEL mm	Min. 130 / Max. 680		Min. 85 / Max. 635		Min. 85 / Max. 635	
AFSTAND SPINDEL- VOET mm	1.195					
KOLOM DIAMETER mm	Ø 100					
TAFEL AFMETINGEN mm	270 x 300					
TAFEL MET "T" GLEUVEN	JA					
INSTELBARE DIEPTE-INSTELLING	JA					
KOELINRICHTING	NEEN	JA	NEEN	JA	NEEN	JA
BOORUITWERPER	JA					
LICHT INSTALLATIE	JA					
RIEMAFSCHERMING MET MICROSWITCH	JA					
MOTORAFSCHERMING EN NOODSTOP	JA					
DRAAIRICHTING KEUZESCHAKELAAR	JA					
ELEKTRISCHE UITRUSTING LAGE VOLTAGE	JA					
BOORAFSCHERMING MET MICROSCHAKELAAR	JA					
CE NORMEN	JA					
MASSA: NETTO / BRUTO kg	250 / 315	260 / 325	260 / 325	270 / 335	270 / 335	280 / 345
AFMETINGEN MET VERPAKKING mm	2.110 X 570 X 800					
VOLUME VERPAKKING	0,97 m ³					



Erlo C-serie

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be