

## ERLO TAFELBOORMACHINE – S-SERIE

# ERLO

- Manuele voeding
- V-riem aandrijving
- Vaste tafel en draaibare en verplaatsbare boorkop
- Boorcapaciteit: 18 mm (S/SR.25), 25 mm (S/SR.25) en 30 mm (S/SR.30)
- Spindelopname: MK3
- Boordiepte: 120 mm
- SR modellen met koeling
- Machineverlichting optioneel



Erlo SE-serie

Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)

## Erlo –Tafelboormachine– S serie



### Kenmerken

MODELLEN	S.18	SR.18	S.25	SR.25	S.30	SR.30
CODE	S0518	S1018	S0525	S1025	S0530	S1030
BOORCAPACITEIT IN STAAL VAN 70 Kg	18 mm		25 mm		30 mm	
TAP CAPACITEIT IN STAAL VAN 70 Kg	M.14		M.18		M.25	
AANDRIJVING	V-RIEM					
AANTAL SNELHEDEN EN BEREIK (tpm.) 50 Hz.	(10) 245 – 4.000					
AANTAL SNELHEDEN EN BEREIK (tpm.) 60 Hz.	(10) 295 – 4.800					
VOEDING	MANUEEL					
VERMOGEN HOOFDMOTOR (PK)	0,68 / 1,4		0,95 / 1,8		1,2 / 2	
HOOFDMOTOR SNELHEDEN (rpm)	750 / 1.500					
SPINDEL MORSE KONUS	MK.3					
SPINDEL VERPLAATSING mm	120					
AFSTAND SPINDEL-KOLOM mm	250					
AFSTAND SPINDEL-TAFEL mm	200 / 530	270 / 600	155 / 485	225 / 555	155 / 485	225 / 555
KOLOM DIAMETER mm	Ø 100					
TAFEL AFMETINGEN mm	270 x 270	316 x 288	270 x 270	316 x 288	270 x 270	316 x 288
TAFEL MET "T" GLEUVEN	JA					
INSTELBARE DIEPTE-INSTELLING	JA					
KOELINRICHTING	NEEN	JA	NEEN	JA	NEEN	JA
BOORUITWERPER	JA					
LICHT INSTALLATIE	JA					
HOOFDSCHAKELAAR	JA					
NOODSTOP	JA					
DRAAIRICHTING KEUZESCHAKELAAR	JA					
ELEKTRISCHE UITRUSTING LAGE VOLTAGE	JA					
BOORAFSCHERMING MET MICROSHAKELAAR	JA					
CE NORMEN	JA					
MASSA: NETTO / BRUTO kg	190 / 200	200 / 210	190 / 200	200 / 210	190 / 200	200 / 210
AFMETINGEN MET VERPAKKING mm	700 X 570 X 1360 mm					
VOLUME VERPAKKING	0,55 m <sup>3</sup>					



Erlo SE-serie

Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: info@eldis.be