

## ERLO KOLOMBOORMACHINE – G(P)-32

- Kolomboormachine met tandwielaandrijving
- Manuele voeding: G-32 of automatische voeding: GP-32
- Verplaatsbare tafel en vaste boorkop
- Boorcapaciteit: 32 mm
- Spindelopname: MK3
- Boordiepte: 120 mm
- Zonder koeling

# ERLO



Erlo G(P)-32

Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)

# Erlo – Kolomboormachine – G(P)-32

## Standaard

- Manuele voeding (G-32) of automatische voeding (GP-32)
- Tandwielaandrijving
- Verplaatsbare tafel en vaste boorkop
- Boordiepte instelling
- Automatische gereedschapsuitwerper
- Laagspanningsuitrusting
- Thermomagnetische microswitch
- Noodstop
- Draairichting schakelaar
- Elektrische uitrusting in boorkop
- Boorafscherming met microscharakelaar
- Tafel met T-gleuven
- CE



## Kenmerken

Model	G-32	GP-32
MAX BOORCAPACITEIT IN STAAL 70 KG	Ø 32 mm	
MAX TAPCAPACITEIT IN STAAL 70 KG	M 24	
AANTAL SNELHEDEN	65-125-185-365-540-1055-1560-3060	
VOEDING	MANUEEL AUTOMATISCH	
AANTAL VOEDINGEN EN BEREIK	-	(3) 0,10 – 0,20 – 0,30
KOPPELING	MECHANISCH	
MOTOR VERMOGEN	2,5 / 3,5 PK	
MOTOR SNELHEID	1500 / 3000 tpm	
SPINDEL OPNAME	MK 3	
SPINDEL VERPLAATSING	120 mm	
AFSTAND SPINDEL-KOLOM	250 mm	
AFSTAND SPINDEL-TAFEL	Min. 85 / Max. 635 mm	
AFSTAND SPINDEL-BASIS	1170 mm	
KOLOMDIAMETER	100 mm	
TAFELAFMETINGEN	300 x 270 mm	
AFMETINGEN BASIS	600 x 380 mm	665 x 400 mm
TAFEL MET T-GLEUVEN	JA	
DIEPTEREGELING	JA	
KOELING	NEE	
GEREEDSCHAPSUITWERPER	JA	
MACHINEVERLICHTING	NEE	
HOOFDSCHAKELAAR	JA	
SCHAKELAAR MOTORAFSCHERMING	JA	
NOODSTOP	JA	
ELEKTRISCHE UITRUSTING OP LAAGSPANNING	JA	
BOORAFSCHERMING MET MICROSCHAKELAAR	JA	
CE	JA	
MASSA	260 kg	
VOLUME	1,03 m <sup>3</sup>	



Erlo G(P)-32

Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: info@eldis.be