

IMET MANUELE BANDZAAGMACHINE - GBS

- Manuele bandzaagmachine, GH modellen met voeding door zwaartekracht, snelheidsregeling via hydraulische cilinder
- Verstekzagen 0° - 60°
- Zaagcapaciteit: 0° - Ø130 – 270
- Modellen: GBS130 – GBS171 – GBS185 (GH) - GBS218 (GH) – 240GH – 242GH – 270GH



Imet – GBS



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be







IMET – MANUELE BANDZAAGMACHINE – GBS 185



Manuele bandzaagmachine met verstek zagen van 0° tot 60° links.

- Snelspan machineklem.
- Makkelijk stoppen van zaagarm 0°, 45° en 60° en schaalverdeling om de hoek te bepalen
- Regelen van de zaagspanning vooraan aan de zaagarm, gecontroleerd door een einde-slag. Zaagblad geleiding met lagers, wielen diameter 260 mm.
- Start-knop in hendel
- Voet met kast.
- Gietijzeren zaagframe, hoek 42° om zaagblad niet overmatig te belasten.
- Zaagcapaciteit: 90° rond 185 mm, vierkant 180 mm en rechthoekig 200 x 150 mm

Kenmerken

Model	GBS 185		
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm) 	185	110	70
Max. afmetingen vierkante as (mm) 	180	110	70
Max. afmetingen rechthoekige as (mm) 	200 x 150	110 x 110	70 x 70
Zaagblad afmetingen	2085 x 20 x 0,9		
Motor zaagblad aandrijving	0,8 kW		
Zaagblad snelheid	30 / 60 m/min		
Afmetingen	680 x 1200 x 1700 mm		
Hoogte werktafel	900 mm		
Massa	205 kg		

Imet – GBS



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

IMET – MANUELE BANDZAAGMACHINE – GBS 218 (GH)



- Manuele bandzaag geschikt voor onderhoud en voor kleine producties van doorsnede staven, buizen, en vaste stoffen tot 60 ° links. **(or with gravity lowering mitre cutting from 0° to 60° left. → GH)**
- Gemakkelijke stop bij 0 °, 45 °, 60 ° met plaat met schaalverdeling om verschillende hoeken te identificeren.
- **Geharde zaagbladgeleidingen / Band guides with bearings for blade alignment, pulleys with 260 mm diameter.**
- Band begeleidt met lagers blade uitlijning, katrollen met een diameter van 260 mm.
- AUTOCUT GH Uitvoering met "3 Ways" Selector:
 - o A Manueel zagen
 - o B Manueel zagen met zelf rem
 - o C Automatisch zagen met regelbare daalsnelheid en er wordt gestopt op het einde van de zaagsnede. De bediener brengt de zaagarm manueel dicht bij het werkstuk, dan zaagt de machine zagen en kan de daalsnelheid aangepast worden Vloerstand met opening in de achterkant die een afneembare koelvloeistof-tank en electro-pomp bevat.
- Gietijzeren zaagframe hellend tot 42 °, om het blad niet overmatig te belasten. Hoge spanning zaagblad 1500 kg / cm², die een grotere snij-nauwkeurigheid en een grotere snelheid van uitvoering mogelijk maakt.
- Snijd capaciteit bij 90 °, rond 220 mm, vierkant tot 210, rechthoekig tot 250x110.

Model	GBS 218 (GH)		
Zaaghoeken	0° □□	45° □	60° □
Max. afmetingen voor ronde as (mm) ○	220	150	90
Max. afmetingen vierkante as (mm) □	210	150	90
Max. afmetingen rechthoekige as (mm) ▭	230 x 185 250 x 110	150 x 210	90 x 100
Zaagblad afmetingen	2455 x 27 x 0,9		

Imet – GBS



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Motor zaagblad aandrijving	1,2 kW
Zaagblad snelheid	35 / 70 m/min
Afmetingen	680 x 1400 x 1800 mm
Hoogte werktafel	900 mm
Massa	240 kg / 255 kg (GH)

Imet – GBS



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be