

## IMET – HALF-AUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE



- Hydraulische half-automatische bandzaagmachine
- Verstekzagen 0° tot 60° links (BS 300/60 SHI) en 0° tot 45° rechts
- Hydraulische machineklem met regelbare geleidingen, vrij te bewegen langs de werktafel, met snelle verplaatsing en klemming
- Zaagbladafmetingen:
 

BS 300 PLUS/ BS 300/60 SHI	2765 x 27 x 0,9 mm
BS 350 SHI	3370 x 27 x 0,9 mm
BS 400 SHI	4020 x 34 x 1,1 mm
- Zaagsnelheid:
 

BS 300 PLUS/ BS 300/60 SHI	35 / 70 m/min - Variabel 18 – 110 tpm
BS 350 SHI/ BS 400 SHI	37 / 74 m/min ( <i>Optie: Variabel 18 – 100 tpm</i> )
- Zaagcapaciteit:
 

BS 300 Plus SH(I)	0°	255 mm
	-45°	210 mm
	60°	135 mm
	+45°	185 mm
BS 300/60 SHI	0°	255 mm
	45°	210 mm
	60°	135 mm
BS 350 SHI	0°	305 mm
	-45°	250 mm
	60°	175 mm
BS 400 SHI	+45°	250 mm
	0°	310 mm
	-45°	280 mm
	60°	210 mm
	+45°	280 m



Imet – BS



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)

## IMET – HALF-AUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE – BS 300 PLUS SH(I)



BS 300 Plus SH: hydro-pneumatische half-automatische bandzaagmachine.

BS 300 Plus SHI: Hydraulische half-automatische bandzaagmachine.

Verstekzagen 0° tot 60° links en 0° tot 45° rechts. Hydraulische machineklem met regelbare geleidingen, vrij te bewegen langs de werktafel, met snelle verplaatsing en klemming.

- BS 300 Plus SH: Pneumatische machineklem met regelbare geleidingen, vrij te bewegen in de langsrichting van de werktafel, met snelspansysteem.  
BS 300 Plus SHI: Hydraulische machineklem met regelbare geleidingen, vrij te bewegen in de langsrichting van de werktafel, met snelspansysteem.
- Makkelijk stoppen bij 0°, 45°, 60° links en 45° rechts, schaalverdeling voor verschillende hoeken. Gietijzeren zaagframe buisvormige doorsnede, wielen diameter 320 mm.
- Zaagblad afscherming die toelaat om het zaagblad snel en makkelijk te vervangen
- Mechanische inrichting (positie sensor) die toelaat om de zaagarm snel te zakken naar het materiaal en detecteert het startpunt
- Hydraulische bediening van de zaagvoeding.
- Zaagcapaciteit: Rond 255 mm, vierkant 240 mm, rechthoekig 300 x 180 mm.

### Kenmerken

Model	BS 300 PLUS SH en BS 300 PLUS SHI			
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 	45° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm)	255	210	135	180
Max. afmetingen vierkante as (mm)	230	190	110	160
Max. afmetingen rechthoekige as (mm)	300 x 180	200 x 160	130 x 100	180 x 100
Bundelzagen (optioneel)	230 x 100 mm 100 x 50 mm	-	-	-
Zaagblad afmetingen	2765 x 27 x 0,9 mm			
Motor zaagblad aandrijving	1,5 / 1,8 kW Variabel toerental – 1,5 kW			
Zaagblad snelheid	35 / 70 m/min Variabel 18 – 110 tpm			
Afmetingen	1230 x 1700 x 1750 mm/900 x 1700 x 1860 mm (SH)			
Hoogte werktafel	940 mm			
Massa	412 kg/375 kg (SH)			

Imet – BS



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)







# IMET – HALF-AUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE – BS 300/60 SHI



Hydraulische half-automatische bandzaagmachine, verstekzagen 0° tot 60° links.  
Manuele machineklem.

- Makkelijk stoppen bij 0°, 45°, 60° links. Zaagblad geleidingen met hardmetalen plaatjes en lagers voor zaagblad uitlijning
- Gietijzeren zaagframe buisvormige doorsnede, wielen diameter 320 mm
- Zaagblad afscherming die toelaat om het zaagblad snel en makkelijk te vervangen
- Zaagcapaciteit: rond 255 mm, vierkant 240 mm en rechthoekig 300 x 180 mm

## Kenmerken

Model	BS 300/60 SHI		
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm) 	255	210	135
Max. afmetingen vierkante as (mm) 	240	190	110
Max. afmetingen rechthoekige as (mm) 	300 x 180	200 x 160	130 x 100
Zaagblad afmetingen	2765 x 27 x 0,9 mm		
Motor zaagblad aandrijving	1,5 / 1,8 kW Variabel toerental – 1,5 kW		
Zaagblad snelheid	35 / 70 m/min Variabel 18 – 110 tpm		
Afmetingen	1050 x 1700 x 1860 mm		
Hoogte werktafel	940 mm		
Massa	320 kg		

Imet – BS



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)

# IMET – HALF-AUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE – BS 350/400 SHI



Hydraulische half-automatische bandzaagmachine, verstekzagen 0° tot 60° links en 0° tot 45° rechts.

- Hydraulische machineklem met regelbare geleidingen, vrij te bewegen in de langsrichting van de tafel, met snelle verplaatsing en klemming.
- Makkelijk stoppen bij 0°, 45°, 60° links en 45° rechts. Regelen van zaagbladspanning, vooraan aan de zaagarm, gecontroleerd door een einde slag. Zaagblad geleidingen met hardmetalen plaatjes en lagers voor zaagblad uitlijning.
- Stalen zaagframe buisvormige doorsnede, wielen diameter 360 mm
- Mechanische inrichting (positie sensor) die toelaat om de zaagarm snel te zakken naar het materiaal en automatisch detecteren van het startpunt om te zagen
- Zaagcapaciteit: rond tot 255 mm, vierkant tot 240 mm en rechthoekig tot 300 x 180 mm.

## Kenmerken

Model	BS 350 SHI			
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 	45° 
Max. afmetingen voor ronde as  (mm)	305	250	175	250
Max. afmetingen vierkante as (mm)	250	230	155	230
Max. afmetingen rechthoekige as (mm)	350 x 200	230 x 200	170 x 100	230 x 200
Bundelzagen (optioneel)	230 x 130 mm 100 x 50 mm	-	-	-
Zaagblad afmetingen	3370 x 27 x 0,9 mm			
Motor zaagblad aandrijving	1,5 / 1,8 kW Optie: Variabel toerental – 1,5 kW			
Zaagblad snelheid	37 / 74 m/min Optie: Variabel 18 – 100 tpm			
Afmetingen	1480 x 1750 x 1900 mm			
Hoogte werktafel	940 mm			
Massa	649 kg			

Imet – BS










Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)



## Kenmerken

Model	BS 400 SHI			
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 	45° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm) 	310	280	210	280
Max. afmetingen vierkante as (mm) 	280	270	200	270
Max. afmetingen rechthoekige as (mm) 	400 x 250	300 x 220	200 x 200	300 x 220
Bundelzagen (optioneel)	280 x 150 mm 235 x 80 mm	-	-	-
Zaagblad afmetingen	4020 x 34 x 1,1 mm			
Motor zaagblad aandrijving	1,5 / 2,2 kW Optie: Variabel toerental – 2,2 kW			
Zaagblad snelheid	37 / 74 m/min Optie: Variabel 18 – 100 tpm			
Afmetingen	1530 x 1787 x 2240 mm			
Hoogte werktafel	940 mm			
Massa	680 kg			

Imet – BS



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)