

HM-MACHINERY - PLAATSCHAAR

- Manuele plaatschaar met voetbediening
- Achteraanslag
- Werklengthe: CS 100 1030 mm
CS 125 1310 mm
- Plaatdikte: 1,25 mm



CS 125

HM-Machinery - Plaatschaar



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Manuele plaatschaar – HM machinery – CS

Nauwkeurige plaatschaar, voetbediend voor metaal en kunststof. Standaard uitgerust met: instelbare hoekaanslag, regelbare achter aanslag met mm schaal (tot 550 mm), zelf-centrerende messen, plaathouder en ingebouwde verlichting



Kenmerken

	CS 100	SC 125
Werk lengte	1030 mm	1310 mm
Plaatdikte	1,25 mm	1,25 mm
Snijhoek	4,5°	3,5°
Achteraanslag	685 mm	685 mm
Tafelbreedte	335 mm	335 mm
Tafelhoogte	905 mm	905 mm
Afmetingen	1252 x 920 x 1010 mm	1500 x 920 x 1010 mm
Massa	175 kg	200 kg

HM-MACHINERY – PLAATSCHAAR – SL 2000

- Manuele plaatschaar met handbediening
- Achteraanslag
- Werklengte: 2040 mm
- Plaatdikte: 1,25 mm



HM-Machinery - Plaatschaar



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Manuele plaatschaar – HM machinery – SL



De nieuwe SL 2000 plaatschaar met de nieuwe ontwikkelde en goed gebalaceerde spanmechanisme zorgt voor makkelijk werken. Ideaal voor dakconstructie, isolatie en sanitair waar de materiaal dikte niet hoger is dan 1,25 mm in zacht staal 37. Standaard: een regelbare achteraanslag met mm-schaal, tafeltuitbreiding en hoekaanslag -90°.

Kenmerken

	SL 2000
Werklengthe	2040 mm
Plaatdikte	1,25 mm
Tafellengte	2200 mm
Tafelbreedte	750 mm
Afmetingen	Min. 2420 x 2010 x 1030 mm Max. 2420 x 2010 x 1460 mm
Massa	520 kg