

HM MACHINERY – PNEUMATISCHE PLAATSCHAAR

- Pneumatische bediening door voetpedaal
- Machineverlichting
- Voor het snijden van metaal, kunststof en andere materialen
- Achteraanslag: CS100 en CS 125 550 mm
 CS200 650 mm (met handwiel)
- Werk lengte: CS100/P1 en CS100/P2 1030 mm
 CS125/P1 en CS125/P2 1330 mm
 CS200/P1 2020 mm
- Plaatdikte: CS100/P1 en CS125/P1 1,5 mm
 CS125/P2 en CS125/P2 2 mm
 CS200/P1 1,25 mm



HM-Machinery - Plaatschaar



Pneumatische plaatschaar – HM machinery – CS/P

De pneumatische plaatscharen hebben een modern en ontwerp en zijn gebruiksvriendelijk. Alle modellen zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden, zijn CE en hebben een laag geluidsniveau onder 80 dB. Bieden een goed alternatief voor de duurdere gemotoriseerde plaatscharen.



- Deense kwaliteit
- Solide en compacte gelaste stalen constructie
- Pneumatisch bediend door voetpedaal
- Snijden van metaal, plastic en andere materialen
- Automatische bladhouder, gecoat met neopreen rubber
- CS200/P1 beschikbaar met plaatvanger
- Beschikt over een goede zichtbaarheid van de complete zaaglengte
- Messen zijn gemaakt uit gereedschapsstaal en zijn omkeerbaar
- Heeft een glijdende verbinding en het mes kan makkelijk geregeld worden met 8 inbusschroeven en tegenbouten
- Standaard: Ingebouwde machineverlichting
- Veiligheidssysteem volgens CE
- Noodstop
- Standaard elektrische geschakelde achterste afscherming volgens CE
- Werktafel met regelbare hoekaanslag en veiligheidsaanslag
- CS100 en CS 125 standaard achteraanslag met schaalverdeling, 550 mm.
- CS200 met achter aanslag met handwiel 650 mm (gemotoriseerd optioneel)

Kenmerken

	CS100/P1	CS100/P2	CS125/P1	CS100/P2	CS200/P1
Werklengte	1030 mm	1030 mm	1330 mm	1330 mm	2020 mm
Plaatdikte	1,5 mm	2 mm	1,5 mm	2 mm	1,25 mm
Snijhoek	4°	4°	3°	3°	3°
Werkdruk	7 – 10 bar	7 – 10 bar	7 – 10 bar	7 – 10 bar	7 – 10 bar
Achteraanslag	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	650 mm
Zijaanslag	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
NL/cyclus	22	34	28	43	43
Snedes/min	28	19	26	15	15
Tankcapaciteit	77 dm	80 dm	91 dm	80 dm	80 dm
Afmetingen	1380 x 1210 x 1300 mm	1380 x 1210 x 1300 mm	1680 x 1210 x 1300 mm	1680 x 1210 x 1300 mm	2050 x 1380 x 1300 mm
Gewicht	195 kg	250 kg	280 kg	310 kg	480 kg

HM-Machinery - Plaatschaar



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

HM MACHINERY – GEMOTORISEERDE PLAATSCHAAR

- Bediening door voetpedaal
- Verlichting van snijlijn
- Tafelverlengingen 600 mm
- Achteraanslag met handwiel en teller
- Werk Lengte: JBS1250 1250 mm
 JBS2000 2025 mm
- Plaatdikte: JBS1250/3 en JBS200/4 3 mm
 JBS1250/4 4 mm
 JBS2000/3 2 mm

The logo for SCANTOOLGROUP, featuring a stylized blue 'S' icon followed by the text 'SCANTOOLGROUP' in white capital letters on a dark blue background.

HM-Machinery - Plaatschaar



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Gemotoriseerde plaatschaar – HM machinery – JBS

De HM gemotoriseerde plaatscharen zijn machines voor zware industrie. Het volledig gelaste constructie en kleine meshoek zorgen voor minimum torsie en spaanvrij snijden. De korte afstand van de plaathouder tot de snijlijn (30 – 40 mm) en de dubbele excentrische aandrijving van de snijbalk zorgen voor een snelle, precieze en stil snijden. De plaatscharen zijn gebouwd naar een optimale werkhooft en met zelfsmurende geleidingen, sferische rollagers en breed gamma aan opties.



Standaard

- Ergonomisch ontwerp met innovatieve voorkant en werkstuk opvanger
- Stukenteller
- Tandwiel en tandlat achteraan met teller
- Verlichting van snijlijn
- Optisch veiligheidssysteem achteraan volgens CE
- Tafelverlenging 600 mm
- Zelf-smerende geleidingen
- Dubbel excentrische aandrijving op de snijbalk
- Met rubber gecoate plaathouder
- Kleine meshoek en spaanvrij snijden
- Hoekaanslag

Opties

- Gemotoriseerde achteraan slag
- Plaatvanger
- Speciale messen voor het snijden van RVS
- Tafelverlenging en hoekaanslag met mm schaalverdeling en kantelaanslag
- Regelbare hoekaanslag met mm schaalverdeling en kantelaanslag

Kenmerken

	JBS1250/3	JBS1250/4	JBS2000/3	JBS2000/4
Werk lengte	1275 mm	1275 mm	2025 mm	2025 mm
Plaatdikte	3 mm	4 mm	2 mm	3 mm
Snijhoek	2°	2,4°	1,75°	2°
Snedes/min	40	40	38	38
Motor	3 kW	4 kW	3 kW	4 kW
Afmetingen	1700 x 1708 x 1100 mm	1700 x 1708 x 1200 mm	2250 x 1708 x 1100 mm	2300 x 1708 x 1200 mm
Massa	890 kg	1190 kg	1735 kg	1865 kg

HM-Machinery - Plaatschaar



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Andere types

WKS 1300/30, WKS 1500/30, WKS 2000/30, WKS2500/25, WKS3000/20, WKS 1000/50, WKS 1500/40, WKS 1500/50, WKS 2000/40, WKS 2500/40, WKS 3000/40, HPS 1300-65, HPS 1500-45, HPS 1500-65, HPS 2000-45, HPS 2000-65, HPS 2500-45, HPS 3100-45, HPS 4000-45, HPX 2500-65, HPX 2500-100, HPX 2500-130, HPX 3100-65, HPX 3100-100, HPX 3100-130, HPX 4000-65, HPX 4000-100



WKS 2000/40



Model HPS 2500-45 with M15S NC control and motorized back gauge (optional)



Model HPX 3100-65

HM-Machinery - Plaatschaar



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be