

SUNRISE – GECOMBINEERDE PONS- EN KNIPMACHINE



- Machines voorzien van:
 - Ponsseenheid
 - Knipstoestel voor plat, L-profielen, vierkante en ronde profielen
 - Uitkapper
- Ponskracht:

IW-60S/D	60 ton
IW-80S/D	80 ton
IW-100S/D	100 ton
IW-125S/D	125 ton
IW-165SD	165 ton
- Ponscapaciteit:

IW-60S/D	Ø22 x 20/ Ø50 x 9 mm
IW-80S/D	Ø26 x 22/ Ø50 x 12 mm
IW-100S/D	Ø28 x 26/ Ø50 x 15 mm
IW-125S/D	Ø 33 x 27/ Ø50 x 18 mm
IW-165SD	Ø37 x 32/ Ø50 x 24 mm
- Plat staal:

IW-60S/D	350 x 15 / 240 x 20 mm
IW-80S/D	460 x 15 / 300 x 20 mm
IW-100S/D	610 x 16 / 400 x 20 mm
IW-125S/D	610 x 18 / 400 x 25 mm
IW-165SD	760 x 20 / 400 x 30 mm
- Halsdiepte:

IW-60S/D	310/510 mm
IW-80S/D	310/510 mm
IW-100S/D	310/510 mm
IW-125S/D	310/510 mm
IW-165SD	- /510 mm



Sunrise dubbele cilinder



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Kenmerken en specificaties (in mm)



Model	IW-60S IW-60SD	IW-80S IW-80SD	IW-100S IW-100Sd
Ponsen			
Ponsdruk	60 ton	80 ton	100 ton
Pons capaciteit (diameter x dikte)	Ø22 x 20 Ø50 x 9	Ø26 x 22 Ø50 x 12	Ø28 x 26 Ø50 x 15
Hals diepte	S: 310 SD: 510	310 510	310 510
Groef flens ponsen (hoogte)	180	180	180
Max. slaglengte	100	100	100
Toeren/min (20 mm slag)	30	29	28
Werkhoogte	1010	1050	1044
Vlak knippen			
Plaatstaal knippen (breedte x dikte)	350 x 15 240 x 20	460 x 15 300 x 20	610 x 16 400 x 20
Meslengte	360	465	620
Hoek flens knippen	100	100	100
Werkhoogte	910	926	954
Hoek knippen			
Op 90° knippen	130 x 130 x 13	152 x 152 x 13	152 x 152 x 15
Op 45° verstek knippen	65 x 65 x 8	80 x 80 x 10	80 x 80 x 10
Werkhoogte	1115	1165	1216
Staaft knippen			
Ronde staaft	Ø40	Ø45	Ø45
Vierkante staaft	38 x 38	45 x 45	45 x 45
Groeven	130*	152*	152*
I-profiel	130*	152*	152*
Werkhoogte	1220	1270	1332
Kerven			
Rechthoekige kerver (B x L x D)	50,8 x 90 x 9	50,8 x 90 x 12	63,5 x 90 x 12
V-kerver (zijde x zijde x D)	90 x 90 x 10*	90 x 90 x 12*	105 x 105 x 12*
Grote V-kerver (zijde x zijde x D)	145 x 145 x 8*	145 x 145 x 10*	145 x 145 x 12*
Werkhoogte	910	926	954
Speciaal gereedschap			
Enkelvoudige V-kantpers (L x D)	250 x 15*	250 x 15*	250 x 20*
Multi V-kantpers (L x D)	500 x 5*	500 x 5*	700 x 5*
Hoek plooiën	102 x 6*	102 x 8*	102 x 13*
Buiskerven	Ø114*	Ø114*	Ø114*

Sunrise dubbele cilinder



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Model	IW-125S IW-125SD	IW-165SD
Ponsen		
Ponsdruk	125 ton	165 ton
Pons capaciteit (diameter x dikte)	Ø33 x 27 Ø50 x 18	Ø37 x 32 Ø50 x 24
Hals diepte	S: 310 SD: 510	/ 510
Groef flens ponsen (hoogte)	180	180
Max. slaglengte	100	100
Toeren/min (20 mm slag)	28	29
Werkhoogte	1069	1050
Vlak knippen		
Plaatstaal knippen (breedte x dikte)	610 x 18 400 x 25	760 x 20 400 x 30
Meslengte	620	770
Hoek flens knippen	100	120
Werkhoogte	920	920
Hoek knippen		
Op 90° knippen	152 x 152 x 18	205 x 205 x 20
Op 45° verstek knippen	80 x 80 x 10	80 x 80 x 10
Werkhoogte	1185	1185
Staaft knippen		
Ronde staaf	Ø50	Ø60
Vierkante staaf	50 x 50	60 x 60
Groeven	180*	203*
I-profiel	180*	203*
Werkhoogte	1310	1370
Kerven		
Rechthoekige kerver (B x L x D)	63,5 x 90 x 13	63,5 x 90 x 16
V-kerver (zijde x zijde x D)	105 x 105 x 13*	105 x 105 x 16*
Grote V-kerver (zijde x zijde x D)	145 x 145 x 13*	145 x 145 x 13*
Werkhoogte	920	920
Speciaal gereedschap		
Enkelvoudige V-kantpers (L x D)	250 x 20*	250 x 20*
Multi V-kantpers (L x D)	700 x 5*	700 x 5*
Hoek plooiën	102 x 13*	102 x 13*
Buiskerven	Ø114*	Ø114*

Sunrise dubbele cilinder



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be