

SUNRISE PONS-EN KNIPMACHINE – ENKELE CILINDER

- Machines voorzien van:
 - Ponseenheid
 - Knipstoestel voor plat, L-profielen, vierkante en ronde profielen
 - Uitkapper (niet op IW-45M)
- Ponskracht: IW-45M en IW-45K 45 ton
 IW-50A 50 ton
 IW-60H en IW-60K 60 ton
- Ponscapaciteit: IW-45M en IW-45K $\varnothing 22 \times 15 / \varnothing 40 \times 8$ mm
 IW-50A $\varnothing 22 \times 15 / \varnothing 40 \times 8$ mm
 IW-60H $\varnothing 28 \times 15 / \varnothing 40 \times 11$ mm
 IW-60K $\varnothing 22 \times 20 / \varnothing 40 \times 11$ mm
- Plat staal: IW-45M 350 x 8 / 180 x 12 mm
 IW-45K 300 x 10 mm
 IW-50A 300 x 12 / 200 x 18 mm
 IW-60H 350 x 15 / 210 x 20 mm
 IW-60K 350 x 15 / 250 x 17 mm
- Halsdiepte: IW-45M 175 mm
 IW-45K 165 mm
 IW-50A 180 mm
 IW-60H 220 mm
 IW-60K 200 mm



Sunrise enkele cilinder





Sunrise enkele cilinder



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Sunrise – Gecombineerde pons- en knipmachine – IW-45M/K en IW 50A



IW-45K



IW-45M

IW-50A



De IW-45M heeft 4 standaard stations,

en zo een groot aantal toepassingen. Het ponsstation kan worden omgezet in een uithoekstation. De IW-45M is zwaarder en sterker dan concurrerende machines. Deze duurzame en economisch model is perfect voor kleine winkels met een beperkt budget.

De IW-45K is een compacte pons- en knipmachine die compleet wordt geleverd met een uithoeker. De uitsparing onder het ponsstation maakt ponsen van flenzen met grote omvang of profielen mogelijk. Verstek snijden kunnen worden uitgevoerd op het snijstation voor plat materiaal.

Dit model bevat veelzijdigheid, efficiëntie, nauwkeurigheid en gebruiksgemak tegen een uitstekende prijs.

De IW-50A is voorzien van een verticaal bewegende ram bij het ponsstation voor betere ponsprestaties, en maakt het gebruik van optioneel gereedschap zoals pijp kerven en buiggereedschappen. Het vierkante / ronde plat snij is langs stand station met de mogelijkheid van



Sunrise enkele cilinder



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

optionele flensafschuiving en profiel snijgereedschap. Dit model beschikt ook over lagere hoek knip- en plat knipstations.

Sunrise enkele cilinder



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemiaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Kenmerken en specificaties (in mm)

Model	IW-45M	IW-45K	IW-50A
Ponsen			
Ponsdruk	45 ton	45 ton	50 ton
Pons capaciteit (diameter x dikte)	Ø22 x 15 Ø40 x 8	Ø22 x 15 Ø40 x 8	Ø20 x 18 Ø40 x 9
Hals diepte	175	165	180
Max. slaglengte	35	30	42
Toeren/min (15 mm slag)	31	37	24
Werkhoogte	970	1050	840
Vlak knippen			
Plaatstaal knippen (breedte x dikte)	350 x 8 180 x 12	300 x 10 /	300 x 12 200 x 18
Meslengte	360	310	310
Hoek flens knippen	75	75	100
Werkhoogte	970	800	1150
Hoek knippen			
Op 90° knippen	80 x 80 x 8	75 x 75 x 6	100 x 100 x 10
Op 45° verstek knippen	50 x 50 x 6	/	65 x 65 x 8
Werkhoogte	1120	1000	850
Staaft knippen			
Ronde staaf	Ø25	Ø30	Ø32
Vierkante staaf	25 x 25	25 x 25	30 x 30
Groeven	/	76*	76*
I-profiel	/	76*	76*
Werkhoogte	1190	1000	880
Kerven			
Rechthoekige kerver (B x L x D)	50,8 x 90 x 7**	50,8 x 90 x 7	50,8 x 90 x 7
V-kerf (zijde x zijde x D)	90 x 90 x 8**	90 x 90 x 8*	90 x 90 x 8*
Werkhoogte	/	1050	1150
Speciaal gereedschap			
Enkelvoudige V-kantpers (L x D)	160 x 6**	160 x 8*	160 x 10*
Multi V-kantpers (L x D)	/	250 x 4*	250 x 6*
Hoek plooiën*	65 x 8**	65 x 8*	65 x 8*
Buiskerven*	/	Ø63*	Ø63*
Andere			
Elektrisch vermogen (pK)	5	5	5
Netto gewicht	830 kg	840 kg	1130
Bruto gewicht	930 kg	940 kg	1250
Afmetingen machine (L x B x H)	1260 x 700 x 1350	1050 x 760 x 1490	1310 x 770 x 1450
Afmetingen verpakking (L x B x H)	1530 x 860 x 1630	1320 x 920 x 1770	1580 x 930 x 1730

* optioneel gereedschap.

** op de IW-45M is de kerver optioneel om geïnstalleerd te worden op het ponsstation.

Sunrise enkele cilinder



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Sunrise – Gecombineerde pons- en knipmachine – IW-60H/K



IW-60H

De IW-60K is uitgerust met hydraulische neerhouder voor de snijstations en elektrische achter aanslag als standaard uitrusting. Dit model neemt veel minder ruimte in vergelijking met de traditionele ironwokkers van vergelijkbare capaciteit. Het is een geweldige keuze voor diegenen die een volledig uitgeruste machine met een hogere capaciteit en toch een compact formaat nodig heeft.



IW-60K

Sunrise enkele cilinder



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemiaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Kenmerken en specificaties (in mm)

Model	IW-60H	IW-60K
Ponsen		
Ponsdruk	60 ton	60 ton
Pons capaciteit (diameter x dikte)	Ø28 x 15 Ø40 x 11	Ø22 x 20 Ø40 x 11
Hals diepte	220	200
Max. slaglengte	55	40
Toeren/min (15 mm slag)	29	34
Werkhoogte	1000	1050
Vlak knippen		
Plaatstaal knippen (breedte x dikte)	350 x 15 210 x 20	350 x 15 250 x 17
Meslengte	360	360
Hoek flens knippen	100	/
Werkhoogte	1006	805
Hoek knippen		
Op 90° knippen	100 x 100 x 13	100 x 100 x 8
Op 45° verstek knippen	80 x 80 x 5	/
Werkhoogte	1236	1070
Staaf knippen		
Ronde staaf	Ø40	Ø40
Vierkante staaf	38 x 38	38 x 38
Groeven	102*	102*
I-profiel	102*	102*
Werkhoogte	1260	1050
Kerven		
Rechthoekige kerver (B x L x D)	50,8 x 90 x 8	50,8 x 90 x 8
V-kerver (zijde x zijde x D)	90 x 90 x 10*	90 x 90 x 8*
Werkhoogte	1006	1050
Speciaal gereedschap		
Enkelvoudige V-kantpers (L x D)	160 x 8*	160 x 8*
Multi V-kantpers (L x D)	/	250 x 6*
Hoek plooiën*	65 x 10*	65 x 8*
Buiskerven*	/	Ø63*
Andere		
Elektrisch vermogen (HP)	7,5	7,5
Netto gewicht	1500 kg	1180 kg
Bruto gewicht	1650 kg	1320 kg
Afmetingen machine (L x B x H)	1460 x 770 x 1560	1180 x 760 x 1630
Afmetingen verpakking (L x B x H)	1730 x 930 x 1840	1450 x 920 x 1910

* optioneel gereedschap

Sunrise enkele cilinder



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be