

UZMA – PLAATSCHAAR

- Mechanische plaatschaar
- NC bediening
- Gemotoriseerde achteranslag 750 mm
- Snijcapaciteit: van 2 tot 4 mm
- Snijlengte: van 1360 tot 3060 mm



Uzma – MG-serie



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehelaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

UZMA - Mechanische plaatschaar - MG-serie

De MG mechanische plaatscharen met stalen frame is ontworpen voor het snijden van plaatmateriaal. Deze machines zijn ideaal voor het knippen van lichte metalen. De stille motor met directe aandrijving met remmotor. De MG-serie zijn standaard met NC bediening.



Standaard

- NC bediening
- Gemotoriseerde schroefspindel achteraan slag 750 mm
- 1 vierkante arm met schaalverdeling
- 2 steunarmen voor plaat
- Snijlijnlicht
- Vingerbescherming
- Knipteller
- Verplaatsbare voetbediening met noodstop
- Fotocel achteraan, veiligheidsafscherming

Kenmerken

		MG 1303	MG 1503	MG 2003	MG 2525	MG 3002	MG 1504
Snijcapaciteit	Mm	3	3	3	2,5	2	4
Snijlengte	Mm	1360	1560	2060	2560	3060	1560
Snijhoek	°	2°30'	2°30'	1°30'	1°30'	1°30'	1°30'
Slagen/min	1/min	35	35	35	35	35	41
Motor vermogen	kW	3	3	4	4	4	7,5
Tafel breedte	Mm	390	390	390	390	390	455
Tafel hoogte	Mm	810	810	810	810	810	800
Achteraanslag	Mm	750	750	750	750	750	750
Hoogte	Mm	1200	1200	1200	1200	1200	1350
Breedte	Mm	1960	1960	2100	2100	2100	2300
Lengte	Mm	1920	2120	2650	3150	3650	2250
Massa	Kg	1200	1500	1700	1900	2150	2300

		MG 2004	MG 2504	MG 3004
Snijcapaciteit	Mm	4	4	4
Snijlengte	Mm	2060	2560	3060
Snijhoek	°	1°30'	1°30'	1°30'
Slagen/min	1/min	41	41	41
Motor vermogen	kW	7,5	7,5	7,5
Tafel breedte	Mm	455	455	455
Tafel hoogte	Mm	800	800	800
Achteraanslag	Mm	750	750	750
Hoogte	Mm	1400	1400	1400
Breedte	Mm	2600	3100	3100
Lengte	Mm	2700	3200	3800
Massa	Kg	3000	3500	4000

Uzma – MG-serie



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Uzma – MG-serie



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be