

UZMA – PONS- EN KNIPMACHINES



- Machines voorzien van:
- Ponsseenheid
- Knipeenheid voor profielen rond of vierkant, L profiel en platen
- Uitkapeenheid
- Ponskracht :

UKM 40	40 ton
UKM 45	45 ton
UKM 60	60 ton
UKM 55	55 ton
UKM 65	65 ton
UKM 85	85 ton
UKM 115	115 ton
UKM 175	175 ton
- Ponscapaciteit:

UKM 40	Ø20 x 15/ Ø30 x 10 mm
UKM 45	Ø22 x 15/ Ø38 x 11 mm
UKM 60	Ø28 x 15/ Ø38 x 11 mm
UKM 55	Ø20 x 20/ Ø40 x 10 mm
UKM 65	Ø26 x 20/ Ø57 x 10 mm
UKM 85	Ø33 x 20/ Ø57 x 12 mm
UKM 115	Ø34 x 26/ Ø55 x 16 mm
UKM 175	Ø40 x 32/ Ø57 x 22 mm
- Halsdiepte:

UKM 40	175 mm
UKM 45	175 mm
UKM 60	220 mm
UKM 55	255 mm
UKM 65	305 mm
UKM 85	355 mm
UKM 115	355 mm
UKM 175	625 mm

UKM 60



UKM 65

Uzma UP serie



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

UZMA – Pons- en knipmachine - UKM



Pons en knipmachine ideaal voor knippen voor alle soorten hoeken, I profielen, U profielen, recht of onder 45°. Zowel voor ponsen, knippen en uitkappen. Dubbele cilinder machines kunnen 2 posities bedienen (ponsen + ander werkstation).

Standaard

- 2 afzonderlijke hydraulische cilinders en voetpedaal om 2 werken tegelijkertijd uit te voeren (bij UKM55-65-...-175)
- 1 hydraulische cilinder, 5 werkposities (bij UKM45-60)
- 1 hydraulische cilinder, 4 werkposities. Geen uitkapper (bij UKM40)
- Meer productiviteit met regelbare cilinderslag
- Centraal smeersysteem
- Elektrische achteraanslag (bij UKM55-65-...-175)
- Machine verlichting (bij UKM55-65-...-175)

Standaard werkposities

1. Ponsen
2. Knippen van profielen rond of vierkant
3. Knippen van L profiel
4. Knippen van platen
5. Utkappen



Uzma UP serie









Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27







8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Kenmerken

	UKM	40	45	60	55	
	Diameter x max. dikte	Ø20 x 15 mm	Ø22 x 15 mm	Ø28 x 15 mm	Ø 20 x 20 mm	
	Diameter x dikte	Ø30 x 10 mm	Ø38 x 8 mm	Ø38 x 11 mm	Ø40 x 10 mm	
	Max. diameter x dikte	Ø38 x 8 mm	Ø100 x 3 mm	Ø110 x 3 mm	Ø100 x 3 mm	
	Slag	50 mm	50 mm	55 mm	60 mm	
	Slag in 20 mm	20	20	25	25	
	Keeldiepte	175 mm	175 mm	220 mm	255mm	
	Werkhoogte	970 mm	935 mm	955 mm	1030 mm	
	Rond of vierkant knippen	Ø30 mm □25 mm	Ø30 mm □25 mm	Ø40 mm □35 mm	Ø40 mm □40 mm	
		Hoekprofiel bij 90°	80 x 80 x 8 mm	100 x 100 x 10 mm	120 x 120 x 12 mm	120 x 120 x 12 mm
Hoekprofiel bij 45°		50 x 6 mm	70 x 6 mm	80 x 8 mm	70 x 10 mm	
Werkhoogte		1110 mm	1140 mm	1155 mm	1130 mm	
	Plaat max. dikte	200 x 13 mm	200 x 15 mm	200 x 20 mm	200 x 20 mm	
	Plaat max. breedte	300 x 6 mm	300 x 12 mm	300 x 15 mm	300 x 15 mm	
	Meslengte	356 mm	316 mm	317 mm	317 mm	
	Knippen onder hoek	80 x 10 mm	80 x 10 mm	80 x 10 mm	80 x 15 mm	
	Werkhoogte	980 mm	935 mm	955 mm	900 mm	
	Dikte	-	8 mm	10 mm	10 mm	
	Breedte	-	35 mm	42 mm	45 mm	
	Diepte	-	75 mm	100 mm	90 mm	
	Werkhoogte	-	935 mm	955 mm	900 mm	
	U – I profielen	76 x 38 mm	80 x 45 mm	80 x 45 mm	120 x 58 mm	
	T-profiel	38 x 6 mm	40 x 5 mm	80 x 9 mm	80 x 9 mm	
	Speciale V uitkapgereedschap	-	100 x 100 x 8 mm	100 x 100 x 10 mm	100 x 100 x 10 mm	
	V buigen	Max. profiel buigen	-	100 x 12 mm	100 x 12 mm	250 x 12 mm
		Max. plaatbuigen	-	-	-	500 x 3 mm
	Ponsen op uitkapper	Keeldiepte	-	85 mm	110 mm	125 mm
		Max. capaciteit	-	Ø 18 x 12 mm	Ø20 x 12 mm	Ø38 x 8 mm
Algemeen	Motor vermogen	3 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW	
	Lengte	1110 mm	1430 mm	1520 mm	1500 mm	
	Breedte	800 mm	950 mm	950 mm	950 mm	
	Hoogte	1520 mm	1680 mm	1780 mm	1880 mm	
	Massa	580 kg	1165 kg	1440 kg	1520 kg	
	Kracht	40 ton	45 ton	60 ton	55 ton	

1* Standaard

2* Optioneel

	UKM	65	85	115	175	
	Diameter x max. dikte	Ø26 x 20 mm	Ø33 x 20 mm	Ø34 x 26 mm	Ø40 x 32	
	Diameter x dikte	Ø57 x 10 mm	Ø57 x 12 mm	Ø55 x 16	Ø57 x 22	
	Max. diameter x dikte	Ø 110 x 3	Ø110 x 4 mm	Ø110 x 5 mm	Ø125 x 5	
	Slag	55 mm	80 mm	80 mm	80 mm	
	Slag in 20 mm	25	25	25	25	
	Keeldiepte	305 mm	355 mm	355 mm	625 mm	
	Werkhoogte	1030 mm	1080 mm	1110 mm	1130 mm	
	Rond of vierkant knippen	Ø45 mm □45 mm	Ø50 mm □50 mm	Ø55 mm □50 mm	Ø60 mm □55 mm	
		Hoekprofiel bij 90°	120 x 120 x 12 mm	150 x 150 x 15 mm	150 x 150 x 16 mm	200 x 200 x 20
Hoekprofiel bij 45°		70 x 10 mm	80 x 8 mm	80 x 10 mm	80 x 10 mm	
Werkhoogte		1140 mm	1200 mm	1215 mm	1130 mm	
	Plaat max. dikte	300 x 20 mm	380 x 20 mm	380 x 25 mm	380 x 30	
	Plaat max. breedte	375 x 15 mma	480 x 15 mm	600 x 15 mm	600 x 20 mm	
	Meslengte	380 mm	482 mm	610 mm	610 mm	
	Knippen onder hoek	100 x 15 mm	120 x 15 mm	120 x 15 mm	120 x 15 mm	
	Werkhoogte	900 mm	940 mm	935 mm	810 mm	
	Dikte	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm	
	Breedte	45 mm	52 mm	60 mm	60 mm	
	Diepte	90 mm	100 mm	100 mm	100 mm	
	Werkhoogte	900 mm	940 mm	935 mm	910 mm	
	U – I profielen	120 x 58 mm	160 x 74 mm	200 x 90 mm	300 x 125 mm	
	T-profiel	90 x 11 mm	100 x 11 mm	120 x 13 mm	150 x 15 mm	
	Speciale V uitkapgereedschap	100 x 100 x 10 mm	100 x 100 x 13 mm	100 x 100 x 13 mm	100 x 100 x 16 mm	
	V buigen	Max. profiel buigen	250 x 15 mm	250 x 20 mm	250 x 22 mm	250 x 25 mm
		Max. plaatbuigen	500 x 3 mm	500 x 4 mm	700 x 3 mm	700 x 4 mm
	Ponsen op uitkapper	Keeldiepte	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
		Max. capaciteit	Ø38 x 8 mm	Ø38 x 10 mm	Ø38 x 12 mm	Ø38 x 13 mm
Algemeen	Motor vermogen	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	11 kW	
	Lengte	1700 mm	1920 mm	2040 mm	2730 mm	
	Breedte	950 mm	950 mm	950 mm	1150 mm	
	Hoogte	1880 mm	2040 mm	2180 mm	2280 mm	
	Massa	1600 kg	2315 kg	2920 kg	6000 kg	
	Kracht	65 ton	85 ton	115 ton	175 ton	